



SCBOIS
Bois et dérivés



Une demande, une dimension
ou un produit spécifique ?
Contactez-nous !

Isolants Gutex

Gutex ThermoFlex

Panneau isolant semi-rigide, spécialement conçu pour les toits, les murs et les plafonds.

- Isolation thermique durable
- Découpe nette
- Excellente tenue mécanique tout en étant léger et flexible
- Très haute capacité d'accumulation de chaleur, déphasage important
- Exposition jusqu'à 100 °C



En stock - Densité brute : 50 kg/m³ - Lambda : 0.036 W/mK :

Format 1350 m x 575 mm	40	60	80	100	120	145	160	180	200	220
------------------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ThermoWall-L

Panneau à enduire, pose sur support pleine surface maçonné.

- Excellente performance thermique aussi bien l'hiver que l'été
- Favorise un climat intérieur sain car ouvert à la diffusion et régulation de l'humidité
- **Bonne isolation acoustique**
- Format léger prêt à poser



En stock :

Format : 1200 x 400 mm	Épaisseur : 180 mm	Densité : 110 kg /m3	Lambda : 0.037 W/mK
------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

ThermoWall 5in1

Panneau polyvalent à enduire, pare-pluie, toiture, mur.

- Excellente performance d'isolation thermique
- Excellente capacité d'accumulation de chaleur (très bon déphasage)
- Hydrophobe : jusqu'à 4 mois d'exposition possible
- Pose facile de 2 côtés grâce à son grand format

En stock :

Format : 1760 x 600 mm	Épaisseur : 60 mm	Densité : 150 kg /m3	Lambda : 0.040 W/mK
Format : 1760 x 600 mm	Épaisseur : 80 mm	Densité : 150 kg /m3	Lambda : 0.040 W/mK

SC Bois | Saint-Chamonaise des Bois

2 Rte de la Varizelle, 42400 Saint-Chamond | www.scbois.com | contact@scbois.com | Téléphone 04 77 22 63 87
Télécopie : 04 77 22 56 31 | SARL au capital de 200 000 € | N°TVA CEE FR71 312 575 277 000 16 | APE 1610A



SCBOIS
Bois et dérivés



Une demande, une dimension
ou un produit spécifique ?
Contactez-nous !

ThermoWall-GF

Panneau isolant MOB à enduire avec ou sans support.

- Isolation Thermique optimale
- Excellente capacité de stockage de la chaleur – déphasage optimal
- Très haute résistance à la compression
- Isolation ouverte à la diffusion
- Très bonne isolation acoustique
- Résistance au feu plus élevée



En stock :

Format : 1200 x 400 mm	Épaisseur : 20 mm	Densité : 160 kg /m3	Lambda : 0.040 W/mK
Format : 1200 x 400 mm	Épaisseur : 40 mm	Densité : 185 kg /m3	Lambda : 0.043 W/mK

Gamme sous couche Gutex

La gamme de sous-couches Gutex offre une isolation thermique et acoustique performante, une régulation naturelle de l'humidité et une excellente compatibilité écologique grâce à l'utilisation de fibres de bois durables.

En stock :

Format : 1200 x 2500 mm	Épaisseur : 10 mm	Densité : 250kg /m3
Format : 1250 x 600 mm	Épaisseur : 20 mm	Densité : 140kg /m3



Informations pratiques :

Produits stockés : vendus à l'unité par paquet, comme pour la fibre de bois.

Produits non stockés : sur commande, disponibles uniquement à la palette.

SC Bois | Saint-Chamonaise des Bois

2 Rte de la Varizelle, 42400 Saint-Chamond | www.scbois.com | contact@scbois.com | Téléphone 04 77 22 63 87
Télécopie : 04 77 22 56 31 | SARL au capital de 200 000 € | N°TVA CEE FR71 312 575 277 000 16 | APE 1610A